

DS2813B LCR 自动测量仪 LCR Meter

- 适用于晶体管的结电容、小电容、小电感的测量
Suitable for measuring junction capacitance of transistors, small capacitance and small inductance



DS2813B

主要技术指标 Main Specifications

型号	DS2813B
测试频率 Test frequency	1.000MHz±0.01%
测试速率 Measuring speed	慢速 Slow : 3 次/秒 meas/sec 快速 Fast : 5 次/秒 meas/sec
测量范围 Measurement display range	R : 0.001Ω ~ 999.9KΩ C : 0.001pF ~ 99999μF L : 0.001μH ~ 9999μH D : 0.001 ~ 999.9 Q : 0.001 ~ 999.9 B : 0.01μS~999.99mS G : 0.01μS~999.9mS
测量精度 Basic accuracy	C : ±0.1% , L、R、X、B、G : ±0.2% D : ±0.001[1+ (1+D) D] Q : ±0.001[1+ (1+Q) Q]
测量方式 Measurement method	连续、平均、单次 Continuous, average, single
显示方式 Display	主、副参量同时显示 Primary and secondary parameters displayed simultaneously 主参量 : 5 位 5 digits 副参量 : 4 位 4 digits
外加直流偏置电压 Applied DC bias voltage	60V